

報道関係各位

くい丸厚めつき仕様 販売開始のお知らせ

君岡鉄工株式会社（本社奈良市・代表取締役君岡誠治）は、この度、防錆性能に優れた新商品、「くい丸 厚めつき仕様」の販売を開始いたします。

記

■くい丸厚めつき仕様について

「くい丸 厚めつき仕様」は、主材料にZ60相当^{*}の鋼管パイプを使用した、防錆性能に優れたくい丸です。

既存商品である「くい丸 標準仕様」は、価格と耐久性のバランスに優れたZ27相当^{*}の鋼管パイプを使用しており、押込み・引抜き強度に優れた特徴を持っています。これまで20年以上に渡り、ゼネコン・仮設リース業を中心に多くの現場で使用されてきました。

この度販売を開始する「くい丸 厚めつき仕様」は、さらに高い防錆性能を求められるお客様の声にお応えし、開発した商品です。亜鉛付着量が、標準仕様の倍以上となるZ60相当で、より優れた防錆性能を実現しています。

今後は仮設リース用途を中心に、太陽光発電所での使用等において、幅広いユーザーへの受注拡大に向けて取り組んで参ります。

^{*}Z27・Z60は「JIS G3302 溶融亜鉛めつき鋼板及び鋼帯」におけるめつき付着量を示す記号です。

■ラインナップ・定価

「くい丸 厚めつき仕様」は、直径48.6mmのくい丸でお選びいただけます。長さは600mm～4000mm各種です。主な寸法の定価は以下の通りです。

(円)

	厚めつき仕様	標準仕様
くい丸 48.6×1100L	1,950	1,650
くい丸 48.6×1500L	2,500	2,100
くい丸 48.6×2000L	3,400	2,800

^{*}価格は全てメーカー希望小売価格（消費税別）です。

^{*}この他の寸法については、くい丸カタログまたはWebサイトでご確認ください。

■仕様の比較

	厚めつき仕様	標準仕様
直径	1種類 (48.6mm)	7種類 (48.6mmを含む27.2mm～60.5mm各種)
めつき種類	溶融亜鉛めつき	
膜厚 (亜鉛付着量)	Z60相当 (片面300g/m ² 相当)	Z27相当 (片面137.5g/m ² 相当)
尖端部材質	S45C	
頭部材質	S45C	SS400
特徴	・亜鉛膜厚が厚い	・高コストパフォーマンス ・豊富な実績

※亜鉛付着量の誤差等については全てJIS規格に準じます。

■販売開始時期

平成28年7月

■商品Webサイト

<http://www.kuimaru.com/pages/z60.html>

■ご参考（君岡鉄工株式会社について）

君岡鉄工株式会社は、鋼製杭のリーディングカンパニーとして「くい丸」の製造・販売を行っています。「くい丸」は、単管（足場管）の約2.5倍の支持力を持つ、強力な打込み杭専用材で、ゼネコン・仮設リース・住宅・鉄道・太陽光発電等の業界を中心に、平成6年の販売開始以降累計600万本を販売しています。

以上

本件に関するお問い合わせ

君岡鉄工株式会社 企画部 君岡銀兵

Tel: 0743-82-0666 Fax: 0743-82-1925 gimpei@kuimaru.com